

DALAPRO[®]

JOINT

Kant-en-klare handplamuur met hoge kleefkracht.



Verbeterd recept met hogere vulkracht.

Om te voegen, te kleven en te finishen.

Zeer strak en compact eindresultaat.

Zeer hoge hechtkracht.

Ideaal voor het kleven van papieren voegbanden en hoekprofielen.

Goed schuurbaar.

Nordic Ecolabel, EPD, M1 en IAC Gold Certificate.

DALAPRO® JOINT

Kant-en-klare handplamuur met hoge kleefkracht.



PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Joint is een smeùige, kant-en-klare handplamuur met een goede vulkracht en hoge kleefkracht.

Dalapro Joint is een ideale voeg- en afwerkplamuur voor gipsplaten. De lichtgewicht plamuur is zeer soepel te verwerken en is ook goed schuurbaar. Dalapro Joint is speciaal ontwikkeld voor het inbedden van papieren wapeningsband op de voegen van gipsplaten volgens de vereisten die vastgelegd zijn in EN 13963, en voor het kleven van diverse types hoekprofielen op de hoeken van bvb. gipsplaten. Dalapro Joint in combinatie met onze papieren voegband geeft een zéér sterke voegverbinding. Dalapro Joint hecht probleemloos op vele ondergronden zoals wand- en plafondverven (ook satijn), glasweefsel, gipsplaten, gips, beton, enz..

Dalapro Joint heeft het ecolabel Nordic Swan (Svanen).

INSTRUCTIES

Dalapro Joint is reeds gebruiksklaar. Toevoegen van extra water is niet nodig. Het is echter wel toegestaan de plamuur met max 3% water te verdunnen als u liever met een dunnere consistentie werkt.

De ondergrond dient droog, proper, stabiel en voldoende zuigend te zijn. Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren.

Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C (bij voorkeur 10°C bij het opvoegen van platen) en max 30°C te zijn. De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%. Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren. Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer de plamuurlaag alvorens te schilderen of te behangen.

VERBRUIK

1 liter/m² bij 1 mm laagdikte
Als voegvulling op gipsplaat: ca. 0,2 l/m

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

OPSLAG

Koel, vorstvrij en uit direct zonlicht bewaren. De plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een productiedatum vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven.

AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten

niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recycleren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Latex copolymeer

Oplosmiddel: Water

Vulmiddel: Witte dolomiet en lichtgewicht vulstoffen

Korrelgrootte: Max: 0,15 mm

Soortelijk gewicht: ca 1.4 kg/l

pH: Ca: 9

Kleur: Lichtgrijs

Vulvermogen: van 0 tot plaatselijk 4 mm

Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

Reinigen: Met water

Verpakking: Plastic emmer van 3 l en 10 l

Toepassingsbereik: Binnen

NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenkomst met EN 13963 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.



Dalapro Joint is verpakt in een recyclebare emmer die voor het grootste gedeelte bestaat uit gerecycled plastic.

Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@weber-belgium.be. Laatst gewijzigd op 22/08/2024

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com